

Спецификация

- Поддержка PoE IEEE 802.3af/at
- Мощность PoE на порт до 30 Вт
- Дальность передачи до 250 метров



Модель	OptimusUM1-E9/8Pmini
Сетевые порты RJ-45 10/100 Мбит/с с поддержкой Auto-MDIX, PoE	8 портов
Uplink	1 порт 10/100 Мбит/с RJ-45
Сетевые протоколы	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3x FlowControl IEEE802.3af/at Power over Ethernet
PoE Стандарты	IEEE802.3af/at Power over Ethernet
PoE Power Output	На порт 52В DC, 570мА. Max. 30Вт (IEEE802.3af/at)
PoE Бюджет	120 Вт
Метод коммутации	Store-and-Forward
Объем буфера	2Mb
Размер базы данных адресов	2000 адресов media access control (MAC) на систему
Коммутационная способность	1,8Гбит/с
Скорость фильтрации/передачи пакетов	Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт FastEthernet: 148800 пакетов в сек. на порт
Режимы работы коммутатора	Camera/Currency
Светодиодная индикация	Power: Красный, информирует о наличии питания PoE: Оранжевый светодиод, информирует о наличии PoE Ethernet: Зеленый светодиод, информирует о передаче данных
Минимальное время восстановления после отключения питания	5 сек.
Напряжение питания	Внешний источник питания AC/DC Вход: 100-240В, 50Гц, Выход: 52В DC
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -35° до +55° СВлажность: от 20% до 95% (без

	конденсата)
Физические характеристики	Размеры: 208x96x27 мм Вес: 416 гр
Электромагнитное излучение	Маркировка CE, для коммерческого применения FCCRONC
Комплект поставки	8(+1) портовый 10/100 коммутатор с поддержкой PoE Блок питания Руководство по эксплуатации Кронштейны для крепления к стене
Система охлаждения	Пассивная
Совместимость	Не совместим с удлинителем PoE сигнала Optimus EM1260
Рекомендации по установке • Установку оборудования производить с обеспечением правил и мер электробезопасности. • Не допускать установку вблизи нагревательных элементов и не допускать перегрев устройства. • Установку производить с обеспечением вентиляции оборудования.	

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.